

## Steikespade til bålpanne -modul 2

**Steikespade er enkelt å lage i ferskt tre. Lengden og bredden på spaden bestemmer du selv, men det kan vere lurt å finne et emne som er svakt krumma.**

Modell og oppskrift: Randi Breiset Husflidskonsulent i Trøndelag Foto: Berit Solhaug

### Dette trenger du:

- Bjørk
- Kniv
- Øks
- Sag
- Bandkrakk
- Bandkniv
- Rå kaldpresset linolje
- Maling

### Slik gjør du:

Lengden på denne steikespaden er 47 cm og bredden på spaden er 65 mm.

Kløyv et krokvokst emne med diameter ca. 70 mm gjennom marginen, slik at fiberretningen følges, og gjerne slik at skaftet får en svak krumming.

Ta bort veden nærmest marginen, for at ikke steikespaden skal sprekke under bruk. Gjør grovarbeidet med øks og bandkniv.

Tegn en grov form av steikespaden på emnet, som veileder deg under arbeidet, marker gjerne ei midtlinje. Tynn ut emnet mot steikespadens nedre del med bandkniven. Følg fiberretningen og form til skaftet slik du vil ha det med kniv eller bandkniv.

Skaftet bør være bredest sett ovenfra og tynnere sett fra sida. Overgangen mellom skaft og spade bør være noe tykkere og bredere enn selve skaftet. La emnet tørke sakte og forsiktig i noen dager før du fintelgjer og får slette flater.

Vil du male handtaket kan du gjøre det først og la fargen tørke før du setter spaden i rå kaldpresset linolje i et par timer. Tørk av spaden og la den lufttørke minst to måneder før du bruker den. Dette for at oljen ikke skal avgi smak til varm mat.

